



FICHA TECNICA

CUARTO FRIO PARA CONGELACION

MARCA: ZINGAL - ORIGEN: COLOMBIA - REF: F33

CARACTERÍSTICAS

- Paneles en lámina galvanizada recubierta en pintura electrostática.
- Aislamientos térmicos 100% en poliuretano a una Densidad de 40 kg/m, de 4" de espesor.
- Puerta isotérmica aislada con 100% poliuretano inyectado, empaque para cierre hermético.
- Cerradura de bronce cromado tipo trabajo pesado y dispositivo de seguridad para abrir desde el interior.
- Puerta con resistencias para evitar la condensación en ella.
- Cortinas plásticas en thermofilm de PVC, traslapadas longitudinalmente, para evitar la fugas de frío cuando la puerta se encuentra abierta.
- Provisto de lámpara, con protección contra vapor y humedad.
- Panel de control externo, temperatura de 0 a - 19 grados celcius
- Compresor montado sobre aislantes de vibración marca Tecumseh ó Copeland.
- Evaporador de alto rendimiento de 2 salidas.

REQUERIMIENTOS

- Punto eléctrico a 220 voltios



DIMENSIONES

Según requerimiento

NOTA:

- Las características del equipo pueden cambiar sin previo aviso.