



FICHA TECNICA

CALDERA PARA 12 BHP A GAS

MARCA: ZINGAL - ORIGEN: COLOMBIA - REF: L25

CARACTERÍSTICAS

- Combustible gas nt/lp.
- Generación de vapor 345 lb/hora.
- Tipo pirotubular horizontal de dos pasos.
- Presión de diseño 150 psi, presión de trabajo vapor 0 a 125 psi.
- Automática con una eficiencia del 81-82%.
- Quemador on - off de tiro forzado.
- Exterior en lamina de **acero inoxidable**.
- Operación automática de la caldera.
- Protección de bajo nivel e inyección automática de agua, y de arranque del quemador por controlador mc donnell & miller.
- Control de alta presión honeywell con manómetro indicador de presión de vapor.
- Una válvula de seguridad.
- Tres válvulas de purga agua para fondo, controlador de nivel y controlador de presión.
- Un indicador visual de nivel agua – vapor.
- Un registro para salida de vapor.
- Un registro y válvula cheque para entrada de agua a caldera.
- Tres tapones para inspección y limpieza lado agua.
- Una mirilla o indicador visual de llama.
- Un tablero eléctrico de control con mandos para quemador y motobomba de inyección agua.
- Control de combustión y de seguridad de llama.

REQUERIMIENTOS

- Energía 220 voltios



DIMENSIONES

Diametro: 120 cm Alto 230 cm

NOTA:

- Las características del equipo pueden cambiar sin previo aviso.

www.grupozingal.co

Tel. 300 619 1298 - 302 623 4401 e-mail: zingalclientes@gmail.com