



FICHA TECNICA

HORNO DESHIDRATADOR PARA 99 BANDEJAS A GAS

MARCA: ZINGAL - ORIGEN: COLOMBIA - REF: H66

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en **acero inoxidable tipo 304**.
- Puertas en vidrio templado y acero inoxidable.
- Aislamiento térmico en fibra de vidrio.
- Inyección de aire forzado por medio de 9 motores monofásicos ó bifásicos de ½ h.p. a 3600 rpm.
- Voltaje 110 v o 220 v según necesidad.
- Consumo eléctrico 27 amperios
- Capacidad horno de 396 Kg aprox
- Controlador de temperatura digital, para manejar temperaturas de hasta 180°C.
- Temporizador digital para los controlar el tiempo en los ciclos de deshidratado.
- Alarma sonora para avisar terminación del proceso de deshidratado.
- Sistema con motor de extracción del aire húmedo controlado por temporizador
- Tres carros o escabiladeros extraíbles cada uno para 33 bandejas.
- Tablero de control.
- Para 99 bandejas de 45 cm x 70 cm, lisas, perforadas o tipo malla no incluidas
- Capacidad por bandeja 4 kilos aprox

REQUERIMIENTOS

- Punto eléctrico a 110 o 220 voltios según requerimiento.
- Punto para gas con registro de 1/2 ”



DIMENSIONES

Medida externa: Frente: 240 cm Fondo: 130 cm Alto: 230 cm.

Medida interna: Frente: 200 cm Fondo: 100 cm Alto: 180 cm

NOTA:

- Las características del equipo pueden cambiar sin previo aviso.

www.grupozingal.co

Tel. 300 619 1298 - 302 623 4401 e-mail: zingalclientes@gmail.com